

Anexo 3

CAFETERIA	
UNI	DESCRIPCIÓN
1	BOTELLERO REFRIGERADO 3 PUERTAS. Exterior en acero inoxidable AISI 304, acero con uniones de amplio radio para facilitar la limpieza. Estructura compacta totalmente inyectada en poliuretano libre de CFC's con densidad 40 kg/m3. Puertas correderas con tirador integrado. Patas de acero inoxidable regulables en altura. Unidad condensadora hermética y extraíble para facilitar el mantenimiento. Régimen de temperatura de trabajo: +3°C / +6°C. Refrigerante ecológico R134a. Tensión de trabajo: 220V / 1ph / 50Hz. Nº puertas: 3. Capacidad 445 L. Dim. 1479x550x865 mm
1	LAVAVASOS INDUSTRIAL. Construcción en acero inox 18/10 AISI 304 acabado satinado fino. Brazos giratorios de lavado y aclarado superiores e inferiores. Lavavajillas para bares y restaurantes. Maquina electrónica con 4 ciclos de lavado. Visualización de las fases y temperaturas en el panel de control. Microinterruptor de detención del ciclo en caso de apertura de la puerta. Dosificador abrillantador estándar. Sistema Break Tank que garantiza el aclarado a temperatura y presión constante.. Para cestos de 400x400 mm, altura útil 280 mm. Producción 30 cestas/hora. Ciclo de lavado 180 seg. Bomba de abrillantado. Capacidad del tanque 12,5 litros. Capacidad de la caldera 4 litros. Presión de alimentación 214 bar. Consumo de agua por ciclo 2 litros. Alimentación 230v/50 Hz. Potencia total 3,55 kW. Dim. 460x525x675 mm.
1	ENFRÍATAPAS GRUPO INCORPORADO 6 GN. Exterior en acero inox 18/10 AISI 304. Con cristal curvo securizado abatible. Bandeja interior en acero inox AISI 304. Aislamiento en poliuretano inyectado a alta densidad libre de CFC'S con densidad 40 kg/m3. Iluminación LED en plano de exposición protegida. Con grupo incorporado. Condensación ventilada. Evaporación por placa fría. Temperatura +4°/+8° C. Descharche manual. Control termostático. Refrigerante R 134 a. Superficie de exposición 0,34 m2. Capacidad 13,6 litros. Nº bandejas: 6 1/3 - 40 mm. . Tensión 220/50 V/Hz. Dim. 1620x410x230 mm.
1	FREGADERO ESPECIAL LAVAVAJILLAS. Construcción total en acero inox 18/10, AISI 304, acabado pulido satinado. Encimera con cubeta embutida insonorizada, escurridor y bordón recoge aguas perimetral con desnivel hacia la cubeta. Bastidor con plafones en todo el perímetro, patas de 40x40 de altura regulable mediante rosca oculta, cumpliendo con la normativa sanitaria LERPAC y según el acuerdo AFNOR relativo a los materiales neutros. Peto sanitario trasero de 100 mm. en punto redondo totalmente soldado. Con hueco bajo el escurridor de fregadero para un lavavajillas de medidas estándar. Leja inferior. Nº de cubetas: 1. Dimensiones de la cubeta 450x450x250 mm. Nº de escurridores: 1. Incluido grifo gerontológico y grifo lavamanos con accionamiento de pedal. Dim. 1200x600x850 mm.
1	FRENTE MOSTRADOR 2 PUERTAS. . Exterior en acero inoxidable AISI 304, e interior en acero inoxidable AISI 304 con uniones de amplio radio. Encimera en acero inoxidable AISI 304 con peto sanitario de 100 mm de altura. Estructura compacta con aislamiento en poliuretano inyectado de 40 kg/m3 libre de CFC's. Puertas con tirador integrado y contrapuertas embutidas en acero inoxidable AISI 304. Bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura. Burletes de arpón fácilmente sustituibles. Estantes interiores regulables en altura y fácilmente desmontables para limpieza. Patas de acero inoxidable regulables en altura. Unidad condensadora hermética y extraíble para facilitar el mantenimiento. Evaporador de tiro forzado con revestimiento anti-corrosión. Evaporación automática del agua del desescarche. Cuadro de mandos con apertura frontal pivotante. Controlador electrónico de temperatura con display digital. Desescarche automático. Régimen de temperatura de trabajo: - 2°C / +8°C. Refrigerante ecológico R134a. Nº puertas: 2. Capacidad 300 L. Dim. 1468x600x1050 mm.

1	TOSTADOR DOS NIVELES. Tostadores de introducción horizontal. Construcción en Acero Inoxidable. Dos niveles con 6 resistencias de cuarzo (425 W). Parrillas de acero inoxidable para proteger las resistencias. Bandeja Inoxidable recoge restos. Temporizador. Posibilidad de seleccionar un solo nivel o los dos simultáneamente. Pinzas inoxidables de trabajo incluidas (6 para el modelo A6). Altura útil: 90+90 mm. Potencia 2550 W. Dim. 470x240x360 mm.
2	MICROONDAS 25 LITROS. Cámara interior y cuerpo exterior contruidos en acero inoxidable. (Potencia consumida 1.400W). . Control manual de tiempo y potencia (5 niveles de potencia). Dimensiones interiores: 342x364x232 cm. Función descongelación. Temporizador ajustable de hasta 30 minuto. Capacidad: 25 litros. Dim. 483x420x281 mm
2	ESTANTE PARA MICROONDAS. . Diseñada para colgar a la pared microondas u otros aparatos. Fabricada en acero inoxidable. Totalmente soldada. Cartelas a pared con taladros de Ø 8 mm. Tacos y tornillos para su instalación, incluidos. Orificio para cableado de Ø 60 mm. Dim. 600x400x230 mm.
1	TERMO DE LECHO 6 LITROS. Totalmente contruidos en acero inoxidable. Diseño estético. Regulación automática de la temperatura. Depósito desmontable mediante rosca. Grifo regulable de dos posiciones. Fácil limpieza. Ideal para Leche, Chocolate, Café, Té, etc... Alimentación 230V/50Hz. Capacidad 6 litros. Potencia 1500 W. Dim. 265x265x525 mm.
1	MESA CAFETERA. . Exterior en acero inoxidable AISI 304, r. Con un cajón, una puerta y tolva con tirador integrado. Estantes regulables en altura. Patas de acero inoxidable regulables en altura. Dim. 1470x600x1050 mm.
1	CAFETERA ELECTRONICA 2 GRUPOS. Grupos macizos de 2 kilos con sistema de infusión/extracción. Zona de trabajo en acero inoxidable. Caldera de cobre con calderines y termosifón independientes para cada grupo. Una salida de vapor orientables y de acero inoxidable; una salida agua. Motor bomba incorporada; control electrónico del nivel de agua en la caldera. Tubos secundarios de Teflón. Control electrónico de nivel de agua en la caldera. Botonera táctil de alta sensibilidad y resistencia al desgaste. Bandeja caliente tazas de gran capacidad. Capacidad caldera 11,5 L. Potencia 2600 W. Dim. 710x520x420 mm.
2	MOLINO DE CAFÉ. Construcción del cuerpo en ABS. Tolva fumée para protección del café. Regulación del grado de molienda del café. Fresas en acero templado. Dispositivo de protección térmica. Dispositivo de paro y puesta en marcha automático. Dosificación del servicio entre 5 y 12 grs. Prensa-café incorporado. Fresa de 60 m/m. Capacidad del dosificador 600 gr. Capacidad de la tolva 2 kg. Nº de vueltas 1300 rpm. Potencia del motor 356 W. Peso 18 kg. Dim. 220x410x620 mm.
1	BARRA A MEDIDA. Barra para módulo de cocina y cafetería construida en acero inox AISI 304 con costados redondeado en la zona del cliente. Parte frontal y lateral cubiertas en acero inox AISI 304, embellecedores y zócalo en todo el perímetro. Totalmente instalado, recreciendo parte baja hasta una altura de 1075 mm. Dimensiones totales encimeras: 2730x700x65 mm. Dimensiones frontal: 2730x63+63x1075 mm
1	FREGADERO ESPECIAL LAVAVAJILLAS. Construcción total en acero inox 18/10, AISI 304, acabado pulido satinado. Encimera con cubeta embutida insonorizada, escurridor y bordón recoge aguas perimetral con desnivel hacia la cubeta. Bastidor con plafones en todo el perímetro, patas de 40x40 de altura regulable mediante rosca oculta, cumpliendo con la normativa sanitaria LERPAC y según el acuerdo AFNOR relativo a los materiales neutros. Peto sanitario trasero de 100 mm. En punto redondo totalmente soldado. Con hueco bajo el escurridor de fregadero para un lavavajillas de medidas estándar. Leja inferior. Nº de cubetas: 2. Dimensiones de la cubeta 500x500x300 mm. Nº de escurridores: 1. Incluido grifo DUCHA dos aguas. Dim. 1800x700x850 mm.

1	LAVAPLATOS INDUSTRIAL. Construcción en acero inox 18/10 AISI 304 acabado satinado fino. Brazos giratorios de lavado y aclarado superiores e inferiores. Lavavajillas para bares y restaurantes. Maquina electrónica con 4 ciclos de lavado. Visualización de las fases y temperaturas en el panel de control. Microinterruptor de detención del ciclo en caso de apertura de la puerta. Dosificador abrillantador estándar. Sistema Break Tank que garantiza el aclarado a temperatura y presión constante.. Para cestos de 500x500 mm, altura útil 320 mm. Producción 440 platos/hora. Ciclo de lavado 180 seg. Bomba de abrillantado. Capacidad del tanque 20 litros. Capacidad de la caldera 7,5 litros. Presión de alimentación 214 bar. Consumo de agua por ciclo 3,5 litros. Alimentación 230v/50 Hz. Potencia total 3,55 kW. Dim. 600x605x810 mm.
1	ESTANTERIA MURAL. MARCA CUINOX. Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10. Cartelas a pared con taladros de Ø 8 mm. Tacos y tornillos para su instalación, incluidos. Totalmente soldada. Dim. 1800x400x250 m.
1	ESTANTERÍA POLIPROPILENO - 4 NIVELES. MARCA CUINOX Construcción de la estructura en aleación de aluminio anodizado a 15 micras, (perfil provisto de una pared interior de refuerzo que evita descuadres). Conforme a las normativas de la EU sobre sanidad. Parrillas de polipropileno desmontables. Su diseño da a la estantería mayor robustez, gracias al terminal del travesaño y a refuerzos en las parrillas. Capacidad de carga hasta 150 kg por estante según medida. Pies de altura regulable provista de rosca oculta. Resistentes al frío hasta -30° C. Soporte con orificios cada 150 mm para poder regular o incrementar el número de estantes. N° de niveles: 4. Dim. 904x500x1760 mm. Dim. 1259x500x1760 mm.
1	ARMARIO FRIGORIFICO 2 PUERTAS. Exterior en acero inoxidable AISI 304, interior en acero inoxidable AISI 304 con uniones de amplio radio. Estructura compacta con aislamiento en poliuretano inyectado de 40 kg/m3 libre de CFC's. Puertas con tirador integrado y contrapuertas embutidas en acero inoxidable AISI 304. Bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura. Burletes de arpón fácilmente sustituibles. Iluminación interior LED. Estantes interiores regulables en altura y fácilmente desmontables para limpieza. Patas de acero inoxidable regulables en altura. Evaporador de tiro forzado con revestimiento anti-corrosión. Evaporación automática del agua del desescarche. Controlador electrónico de temperatura con display digital. Desescarche automático. Régimen de temperatura de trabajo: -2°C / +8°C. Refrigerante ecológico R134a. N° puertas: 2. Capacidad 1100 L.Dim. 1385x700x2060 mm.
1	ARCON CONGELADOR. Exterior en chapa galvanizada y plastificada en blanco. Cuba interior inoxidable. Aislamiento en poliuretano inyectado a alta presión (100% libre de CFC'S), con 70 mm de espesor. Termómetro analógico, termostato regulable con la posibilidad de congelación rápida. Tapa abatible con cerradura y llave. Luz interior. Temperatura de trabajo: -18°C a -24°C. Refrigerante ecológico R134a. Capacidad 176 L. Potencia 120 W. Dim. 827x660x860 mm.

