



LEYENDA DE SUELOS

- TRABAJOS DE REPOSICIÓN Y REPARACIÓN DE SUELO CON RESINA EPOXI BICOMPONENTE, NEUTRA, EXENTA DE DISOLVENTES, Rb 2, PARA LA ZONA DE APARCAMIENTO, CON IMPRIMACIÓN PREVIA Y TRATAMIENTO EPOXI ANTIDESLIZANTE.
- TRABAJOS DE REPOSICIÓN Y REPARACIÓN DE SUELO CON RESINA EPOXI BICOMPONENTE, NEUTRA, EXENTA DE DISOLVENTES, COLOR A ELEGIR, Rb 2, PARA LA ZONA DE ESCALERAS Y OFICINAS.
- TRABAJOS DE REPOSICIÓN Y REPARACIÓN DE SUELO CON HORMIGÓN SEMIPULIDO, Rb 2, PARA LA ZONA DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE.
- INSTALACIÓN DE SUELO DE GRES PORCELÁNICO, Rb 2, PARA LOS ASEOS.
- SUELO PROTECCIÓN PESADA DE GRAVA, CONSTITUIDA: FORMACIÓN DE PENDIENTES MEDIANTE RECRECIDO CON HORMIGÓN ALIGERADO CELULAR CON UN ESPESOR MEDIO DE 5 CM Y CAPA DE NIVELACIÓN DE MORTERO DE CEMENTO DE 2 CM; CAPA DE FIELTRO GEOTEXTIL NO TEJIDO DE FIBRA DE POLIÉSTER DE 300 G/M2 FELTEMPER 300 O EQUIVALENTE; LÁMINA IMPERMEABILIZACIÓN EPDM DE 1,14 MM DE ESPESOR; CAPA DE FIELTRO GEOTEXTIL NO TEJIDO DE FIBRA DE POLIÉSTER DE 300 G/M2; Y CAPA DE PROTECCIÓN DE GRAVA 20/40 DE APROX. 5 CM DE ESPESOR.
- RAMPAS CON TRATAMIENTO EPOXI RESISTENTE AL DESGASTE Y ANTIDESLIZANTE.
- ACABADO PELDAÑO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ABUIJARDADO.
- ACABADO GRANITO GRIS VILLA ABUIJARDADO/FLAMEADO EN BALDOSAS, Rb 3, PARA LAS ESCALERAS DE ACCESO.
- PAVIMENTO PODOTÁCTIL FORMADO A BASE DE RESINAS LÍQUIDAS EN FORMA DE ACANALADURA

LEYENDA DE ACABADOS

- P1 SANEADO DE PAREDES Y NUEVA CAPA DE PINTURA PLÁSTICA COLOR A ELEGIR SOBRE VELO DE FIBRA DE VIDRIO, EN LA ZONA DEL APARCAMIENTO
- P2 SANEADO DE PAREDES Y NUEVA CAPA DE PINTURA PLÁSTICA COLOR A ELEGIR SOBRE VELO DE FIBRA DE VIDRIO, EN ZONAS DE INSTALACIONES Y ALMACENES
- P3 SANEADO DE PAREDES Y NUEVA CAPA DE PINTURA PLÁSTICA COLOR A ELEGIR SOBRE VELO DE FIBRA DE VIDRIO, EN ZONAS DE NÚCLEOS Y OFICINAS
- P4 CHAPA METÁLICA MINIONDA DE ACERO GALVANIZADO PARA PROTECCIÓN DE CONDUCTO DE VENTILACIÓN
- P5 IMPERMEABILIZACIÓN DE PAREDES DE HUECOS DE VENTILACIÓN
- A1 NUEVA COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTO PORCELÁNICO, EN ZONA DE ASEOS
- C1 CHAPADO CON PLACAS DE GRANITO GRIS DE 2cm DE ESPESOR, PEGADAS AL PARAMENTO CON ADHESIVO CEMENTOSO MEJORADO

LEYENDA DE PUERTAS

- SK0Y PLANTA SÓTANO X, NÚMERO DE PUERTA
- P -- TIPOLOGÍA DE PUERTA (VER PLANO 3-4-4 CARPINTERÍA)

LEYENDA DE TECHOS

- T1 REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LOS TECHOS Y VIGAS EXISTENTES EN ZONA DE APARCAMIENTO E INSTALACIONES. ACABADO DE PINTURA PLÁSTICA DE COLOR BLANCO
- T2 INSTALACIÓN DE NUEVO FALSO TECHO DE BANDEJAS REGISTRABLES

LEYENDA DE PAREDES

- PARED DE NUEVA CONSTRUCCIÓN DE MEDIO PIE, COMPUESTO POR LADRILLO HUECO DOBLE
- PARED DE NUEVA CONSTRUCCIÓN DE BLOQUE DE HORMIGÓN ARMADO ARRIOSTRADO CADA 2,5m A LA ESCALERA Y TABIQUES LATERALES

LEYENDA DE CARPINTERÍAS

- BARANDILLA DE PERFILES TUBULARES
- PASAMANOS DE SECCIÓN CIRCULAR DE 5cm

LEYENDA DE CARPINTERÍAS

- RF01 PUERTA RESISTENTE AL FUEGO EI₃₀-C5
- RF02 PUERTA RESISTENTE AL FUEGO EI₃₀-C5
- RF03 PUERTA DOBLE RESISTENTE AL FUEGO EI₃₀-C5
- CA01 PUERTA CANCEL DE ACERO CON MECANISMO DE APERTURA ANTIPÁNICO
- CA02 PUERTA CANCEL DE ACERO
- PM01 PUERTA DE MADERA ABATIBLE DE 80cm
- PM02 PUERTA DE MADERA CORREDERA DE 80cm
- P2 PUERTA DE ACERO GALVANIZADO
- M01 MAMPARA DE TABLERO FENÓLICO DE 13mm DE ESPESOR COMPUESTA POR UNA PUERTA DE 800x2000mm
- M02 MAMPARA DE TABLERO FENÓLICO DE 13mm DE ESPESOR COMPUESTA POR DOS PUERTAS DE 650x2000mm Y UNA TERCERA PUERTA DE 800x2000mm
- M03 MAMPARA DE TABLERO FENÓLICO DE 13mm DE ESPESOR
- T01 TRAMPILLA DE REGISTRO METÁLICA 80x80cm